

UT-810 USB 到串口(RS-232)高速转换器

概述：

USB 转串口可使你在串口 (RS-232) 和 USB 接口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用 USB 接口具有的即插即用和热拔插的能力可能给串口 (RS-232) 外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、Modem 等设备，并提供高达 1Mbps 的传输速率。

产品特点：

- 完全兼容 USB (Universal Serial Bus) VER : 1.1
- 支持 RS-232 界面
- 标准 DB9 针串口
- 1Mbps 以下数据传输速率
- 支持自动握手协议
- 支持远程唤醒和电源管理
- USB 总线直接取电，无需外接电源。
- 线材：长 1.5M
- 单片(ASIC)USB 端口到串行端口通信
- 传输距离：5 米
- 使用环境：-25 到 70 ，相对湿度为 5%到 95%
- 支持 Windows95/98/2000/XP/NT-IMAG

连接器和信号：

RS-232C 引脚分配

DB9 Female(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

产品图

UT-810 USB到串口(RS-232)高速转换器

